

有孔 タイプ

スカイコート 防霧

水抜き作業から開放!!

スカイコート・有孔タイプは、内張りカーテン専用開発されたフィルムです。スカイコートに一定間隔の穴を開けてありますので、水溜り(金魚鉢)現象がなくなり、これに伴う各種トラブルを解消できます。

●水溜り(金魚鉢)発生比較状況



スカイコート・有孔タイプ

一般内張フィルム

1 開閉作業の能率がアップします。

水溜り(金魚鉢)が発生しないので、カーテン開閉作業の能率がアップするとともに、カーテン装置の駆動にも支障がなくなります。また、水抜き作業の煩わしさからも開放されます。

2 除湿効果が良好です。

防霧配合とフィルムの小穴の相乗効果により、カーテン内の湿度を低下させ、作物生育に適切な湿度環境を実現します。

3 保温性に優れています。

4 光線を良く透します。

スカイコート・有孔タイプの規格

厚さ (mm)	幅 (cm)						長さ (m)
0.05	185	200	230	270	300	330	100
0.075	370	400	460				

■スカイコート防霧の規格

厚さ (mm)	幅 (cm)											長さ (m)
0.05	100	135	150	185	200	230	270	300	330	370	400	100
	460	500	540	570	600	630	660	700	740	770	800	

使用上の注意

1. 同製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. フィルムの展張は、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
3. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
4. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
5. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意願います。
6. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
7. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

*規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

代理店



事業部所在地:
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)
(03)-6711-4501

アグリ事業部ホームページアドレス URL:<http://www.cik-agri.jp/>
*支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認下さい。