

高機能汎用農業用塗布型POフィルム

コーティング5+1

プラス1



UV

コーティング5+1の UVカットタイプ!!



- ◆ **病害虫抑制効果が期待できます。**
紫外線カット効果の持続により、病害虫抑制効果が持続します。
- ◆ **病害虫防除に効果的なため、農薬散布の軽減が期待できます。**
- ◆ **当社独自の配合により、防滴性と透明性に優れています。**
- ◆ **ハウス内資材の劣化軽減が期待できます。**
紫外線カット効果によりハウス内資材の劣化軽減が期待できます。

■規格

厚さ (mm)	幅 (cm)					長さ (m)
0.1	540	570	600	630	660	1m単位で 加工可能
	700	740	770	800	840	
	860	900	930	960	1000	

※0.075mmに関しては、弊社までお問い合わせをお願いします。



使用上の注意

1. 同製品はナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けて下さい。
2. 殺虫及び殺菌効果はありませんので、発生状況に応じた適切な防除をして下さい。
3. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開して下さい。
4. 解反・展開時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにして下さい。
5. 展開時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
6. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。^{※1)}
7. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展開途中や保管には十分ご注意ください。
8. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
9. 土壤熱消毒及び高温期での展開等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
10. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
11. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
12. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
13. 内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性がありますのでご注意ください。
14. “絞り”加工は防滴性能が低下する場合がありますのでご注意下さい。

※1) 同製品の展開には「スカイコートバンドEX」「フルブルワイドEX」をお勧めします。

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



代理店

事業部所在地：
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)
(03)-6711-4501

アグリ事業部ホームページアドレス URL:<http://www.cik-agri.jp/>
※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認ください。